

Eco Tasoite

Lokakuu 2012



Tuotekuvaus

Sadolin Eco Tasoite on helposti työstettävä ja täyttävä kevyt valmistasoite osa-, sauma- ja kokotasoiituksiin rappaus-, betoni- ja levyateriaalipinnoille sisätiloissa. Soveltuu myös saumanauhan kiinnittämiseen. Sadolin Eco Tasoite on ympäristömerkitty tasoite, joka täyttää joutsenmerkin ympäristövaatimukset.

Käsitelyohje

Käsiteltävän pinnan on oltava kiinteä, puhdas, pölytön ja kuiva, lämpötilan vähintään +5°C. Käytä suojalaseja hiottaessa. Puhdista käsiteltävät pinnat hyvin liasta ja pölystä, irtoavasta vanhasta maalista yms. Pese pinnat tarvittaessa huolellisesti. Hio kovat kiiltävät pinnat himmeäksi ja poista hiontapöly. Levitä Sadolin Eco Tasoite lastalla 1-2 kertaa tai tarpeen mukaan. Hio kuiva pinta ja poista hiontapöly. Suorita pintamaalaus sopivalla Sadolin maalilla.

Terveys ja ympäristö

Tasoitepintojen käsittely hiomalla, polttamalla tai muulla vastaavalla tavalla voi kehittää vaarallista pölyä ja/tai kaasuja. Työskentele hyvin ilmastoidussa paikassa. Käytä tarvittaessa sopivaa hengityssuojainta. Katso myös käyttöturvallisuustiedote. Sulje avattu purkki huolellisesti. Poista ylimääräinen tasoite työvälineistä ennen pesua. Työvälineet pestään heti käytön jälkeen. Nestemäinen maalijäte ja pesuvesi ei saa päästä viemäriin vaan toimitetaan keräyspisteeseen. Tyhjät pakkaukset toimitetaan kierrätykseen.



Tekniset tiedot

Käyttöympäristö: Kuivat sisätilat
Sideaine: Sekapolymeeri
Suurin raekoko: 0,15 mm
Maalaustarvikeryhmä: 82 (MaalausRyl 2012), 20 (MaalausRyl 2001)
Tiheys: 1,0
Kuivumisaika 23°C 50% RH: 4 h. Kuivumisaika voi vaihdella riippuen tasoitteen kerrospaksuudesta
Kerrosvahvuus: n. 5 mm
Ilman/käsiteltävän pinnan lämp.: Min +5°C
Ilman kosteuspitoisuus RH: 40-80%RH (65%RH optimaalinen)
Ohenne: Vesi
Työväline: Teräslasta
Purkkikoot: 0,5, 2,5, ja 10 l
Hiottavuus: Helposti hiottava
Värisävy: Vaaleanharmaa
Säilytys: Ei saa jäätää



Akzo Nobel Coatings Oy. Puh 0108 419500

Tuoteselosteet ovat laadittu neuvontaa varten. Tietomme perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemuksiin. Tuotteiden laadun varmentaa tehtaamme noudattama ISO 9001 laatujärjestelmä. Emme vastaa vahingosta, jotka aiheutuvat tuotteiden käytöstä vastoin käyttöohjetta tai tarkoitusta.