

# Kostean Tilan Pohjamaali

Lokakuu 2012

## Tuotekuvaus

Sadolin Kostean Tilan Pohjamaali on erikoislateksipohjamaali, joka käytetään sekä pohjamaalina että lasikuitukankaiden kiinnittämiseen kosteissa tiloissa kuten pesu- ja kylpyhuoneissa. Sadolin Kostean Tilan Pohjamaali sisältää homeenestoainetta, joka suojaa maalipintaa.

## Käsittelyohje

Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas ja kuiva, lämpötilan vähintään +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Sekoita maalia huolellisesti ennen käyttöä ja toistuvasti käytön aikana.

Rappaus-, betoni- sekä erilaiset levymateriaalit tasoitetaan tarvittaessa esim. Sadolin Oiva Märkätilatasoiteella. Pohjusta imevät pinnat (esim. tasoitepinnat) seoksella 1 osa Kostean tilan pohjamaalia / 1 osa vettä. Pohjamaalaa alusta kuivumisen jälkeen kertaalleen Kostean tilan pohjamaalilla. Kiinnitä tässä työvaiheessa lasikuitukangas pohjamaaliin ja pohjamaalaa välittömästi samassa työvaiheessa lasikuitukangas Kostean tilan pohjamaalilla. Jotta tuote ei ehdi kuivua maalausten välissä, on tärkeää tehdä työ yhdessä työvaiheessa. Jos lasikuitukangasta ei käytetä, pohjamaalaa kertaalleen Kostean tilan pohjamaalilla. Kuivumisen jälkeen pintamaalaa kahteen kertaan Sadolin Kostean Tilan Maalilla. Anna pintamaalin kuivua 5 vuorokautta ennen vesirastitusta.

## Terveys ja ympäristö

Maalipintojen käsittely hiomalla, polttamalla tai muulla vastaavalla tavalla voi kehittää vaarallista pölyä ja/tai kaasuja. Työskentele hyvin ilmastoidussa paikassa. Käytä tarvittaessa sopivaa hengityssuojainta. Katso myös käyttöturvallisuustiedote

Sulje purkki huolellisesti käytön jälkeen. Poista ylimääräinen maali työvälineistä ennen pesua. Nestemäinen maalijäte ja pesuvesi on ongelmajätettä ja toimitetaan ongelmajätteiden keräyspisteeseen. Tyhjätkätkaukset toimitetaan kierrätykseen.



### Tekniset tiedot

**Käyttöympäristö:** Sisäkäyttöön  
**Sideaine:** Akrylaattidispersio  
**Maalaustarvikeryhmä:** 213 (MaalausRy1 2012)  
**Kuivumisaika 23°C 50% RH:** 5 h,  
 Pällemaalattavissa 7 h  
**Ilman/Maalattavan pinnan lämp:** Min +5°C  
**Ilman kosteuspuiteisuus RH:** 40-80%RH (65%RH optimaalinen)  
**Ohenne:** Vesi  
**Työvälineet:** Sivellin, tela, ruisku  
**Riittoisuus:** 2-5m<sup>2</sup>/lit  
**Purkkikoot:** 1, 2,5, ja 10 l  
**Värisävy:** Vaaleansininen. Sävy helpottaa tiiviin ja peittävän maalaustyön tekemistä.  
**Työvälineiden puhdistus:** Saippua/Vesi  
**Säilytys:** Ei saa jäättyä  
**VOC (kat.A/b)100g/l** Sisältää Max 70g/l