

Oiva Tasoite Hieno

Syyskuu 2012



Tuotekuvaus

Sadolin Oiva Tasoite Hieno helposti työstettävä ja täyttävä kevyt valmistasoite osa-, sauma- ja kokotasoiuksiin rappaus-, betoni- ja levymateriaalipinnoille sisätiloissa. Soveltuu myös saumanauhan kiinnittämiseen.

Käsittelyohje

Käsiteltävän pinnan on oltava kiinteä, puhdas, pölytön ja kuiva, lämpötilan vähintään +5°C. Käytä suojalaseja hiottaessa. Tasoite Hieno on tarkoitettu käsintasoitukseen.

Puhdista käsiteltävät pinnat hyvin liasta ja pölystä, irtoavasta vanhasta maalista yms. Pese pinnat tarvittaessa huolellisesti. Hio kovat kiiltävät pinnat himmeäksi ja poista hiontapöly.

Levitä Oiva tasoite hieno lastalla 1-2 kertaan tai tarpeen mukaan. Hio kuiva pinta ja poista hiontapöly. Suorita pintamaalaus sopivalla Sadolin maalilla.

Terveys ja ympäristö

Tasoitepintojen käsittely hiomalla, polttamalla tai muulla vastaavalla tavalla voi kehittää vaarallista pölyä ja/tai kaasuja. Työskentele hyvin ilmastoidussa paikassa. Käytä tarvittaessa sopivaa hengityssuojainta. Katso myös käyttöturvallisuustiedote.

Sulje avattu purkki huolellisesti. Poista ylimääräinen tasoite työvälineistä ennen pesua. Työvälineet pestään heti käytön jälkeen. Nestemäinen maalijäte ja pesuvesi ei saa päästä viemäriin vaan toimitetaan keräyspisteeseen. Tyhjät pakkaukset toimitetaan kierrätykseen.



Tekniset tiedot

Käyttöympäristö: Kuivat sisätilat

Sideaine: Sekapolymeeri

Suurin raekoko: 0,10 mm

Maalaustarvikeryhmä: 82

Tiheys: 1,0

Kuivumisaika 23°C 50% RH: 4 h. Kuivumisaika voi vaihdella riippuen tasoitteen kerrospaksuudesta

Kerrosvahvuus: n. 4 mm

Ilman/käsiteltävän pinnan lämp.: Min +5°C

Ilman kosteuspitoisuus RH: 40-80%RH (65%RH optimaalinen)

Ohenne: Vesi

Työväline: Teräslasta

Purkkikoot: : 0,5, 2,5, ja 10 l

Hiottavuus: Helposti hiottava

Värisävy: Valkoinen

Säilytys: Ei saa jäätää



Akzo Nobel Coatings Oy. Puh 0108 419500

Tuoteselosteet ovat laadittu neuvontaa varten. Tietomme perustuvat laboratorikokeisiin ja käytännön kokemuksiin. Tuotteiden laadun varmentaa tehtaamme noudattama ISO 9001 laatujärjestelmä. Emme vastaa vahingosta, jotka aiheutuvat tuotteiden käytöstä vastoin käyttöohjetta tai tarkoitusta.