

Paneelilakka

Lokakuu 2012



Tuotekuvaus

Sadolin Paneelilakka on laadukas himmeä lakka joka antaa kauniin pinnan puulle. Sadolin Paneelilakka sopii puisille katto- ja seinäpaneelille, listoille, karmeille jne. sisällä. Ei suositella käytettäväksi kovalle rasitukselle altistuville puupinnoille kuten esim. keittiötasot.

Myös valmissävy Kuultava valkoinen.

Käsittelyohje

Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas, kuiva ja pölytön, lämpötilan vähintään +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Sekoita lakka huolellisesti ennen käyttöä ja toistuvasti käytön aikana.

Käsittelemätön puu käsitellään 2-3 kertaa riippuen puun huokoisuudesta. Hio keyyesti hienolla hiekkapaperilla käsittelyjen välissä ja poista hiontapöly. Aiemmin lakatut pinnat puhdistetaan, hiotaan himmeäksi ja käsitellään 1-2 kertaa Sadolin Paneelilakalla.

Terveys ja ympäristö

Lakkapintojen käsittely hiomalla, polttamalla tai muulla vastaavalla tavalla voi kehittää vaarallista pölyä ja/tai kaasuja. Työskentele hyvin ilmastoidussa paikassa. Käytä tarvittaessa sopivaa hengityssuojainta.

Katso myös käyttöturvallisuustiedote

Sulje avattu purkki huolellisesti. Poista ylimääräinen lakka työvälineistä ennen pesua. Työvälineet pestään heti käytön jälkeen.

Nestemäinen maalijäte ja pesuvesi ei saa päästä viemäriin vaan toimitetaan keräyspisteeseen. Tyhjät pakkaukset toimitetaan kierrätykseen.



Tekniset tiedot

Käyttöympäristö: Kuivat sisätilat

Sideaine: Akrylidispersio

Kiilto: Himmeä 10

Maalaustarvikeryhmä: 511 (MaalausRyl 2012)

Kuivumisaika 23°C 50% RH: Läpikuiva 1 h, Pällemaalattavissa 2 h

Ilman/Maalattavan pinnan lämp.: Min +5°C

Ilman kosteuspuiteisuus RH: 40-80%RH (65%RH optimaalinen)

Ohenne: Vesi

Työvälineet: Sivellin, tela, ruisku

Riittoisuus: 8-12 m²/lit

Purkkikoot: 1, 2,5 ja 10 l

Työvälineiden puhdistus: Saippua/Vesi

Säilytys: Ei saa jäätyä

VOC (kat.A/e)130g/l Sisältää Max 5g/l



Akzo Nobel Coatings Oy. Puh 0108 419500

Tuoteselosteet ovat laadittu neuvontaa varten. Tietomme perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemuksiin. Tuotteiden laadun varmentaa tehtaamme noudattama ISO 9001 laatujärjestelmä. Emme vastaa vahingosta, jotka aiheutuvat tuotteiden käytöstä vastoin käyttöohjetta tai tarkoitusta.